

Hovedtrekkene i installasjon av Code::Blocks

NB: Mac: Bruk heller Xcode (da Code::Blocks kun er i 32-bits-versjon)
(se: <https://folk.ntnu.no/frh/grprog/docs/XcodeGuide.pdf>)

Linux: Finner vel en passende kompilator selv.....,
men litt (gammel) hjelp står på neste side.

Windows:

1. Gå til <http://www.codeblocks.org>
2. Velg «Downloads» langs venstre marg og deretter «Download the binary release».
3. Last ned «codeblocks-20.03mingw-setup.exe» (**NB:** husk «mingw»!) fra **Sourceforge.net** (*downloades **automatisk** i det siden aksesseres*)
4. Kjør installering vha. den nedlastede exe-filen.
Antagelig er det helt greit med de standard innstillinger/valg/opsjoner som installeringsguiden foreslår (dvs. velg bare next, next, next,).
5. Start Code::Blocks
6. Se videre: [cb_use.pdf](#)

(Beskrivelse fra en av emnets læringsassistenter:)

Installasjon på Linux (Ubuntu 18.04LTS):

Etter å ha lastet ned binary fra nettsida er det lettest å installere det fra terminalen slik:

```
cd <mappe .tar.xz fil lastet ned i>  
tar -xf <fil lastet ned....tar.xy>  
sudo dpkg -i ./*.deb  
sudo apt install -f  
sudo apt --purge autoremove
```

Om ingen kompilator er installert og detektert under start av Code::Blocks:

```
sudo apt install gcc
```

eller

```
sudo apt install clang
```

(Code::Blocks kan også installeres igjennom package-manager, men denne inneholder en eldre versjon(?).)